

**2018**

**CAMPORA SRL**

SCHEDA TECNICA

TORNIO tradizionale  
**BMP 220 x 2000 foro 105**  
REVISIONATO

**CAMPORA srl**

Via Voghera ,38/A  
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy  
p.iva 01937940185

[WWW.CAMPORASRL.IT](http://WWW.CAMPORASRL.IT)

[camporasrl@gmail.com](mailto:camporasrl@gmail.com)

tel. + 39 0383 377047

tel. + 39 0383 77391

fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

100% made in Italy

SCHEDA TECNICA

## TORNIO tradizionale **BMP 220 x 2000 foro 105 REVISIONATO**



Immagine dimostrativa di come si presenterà il macchinario al termine della revisione

### Caratteristiche tecniche

#### Capacità di lavoro:

- Altezza punte	mm	220
- Distanza utile tra le punte	mm	2000
- Diametro ammesso sull' incavo nat.	mm	590
- Diametro ammesso sul banco	mm	450
- Diametro ammesso sulla slitta	mm	270

#### Mandrino:

- Foro mandrino	mm	105
- Attacco mandrino	C.L.	"8
- Velocità mandrino		N° 12 da 48 a 1300 g/1"
- Potenza motore mandrino	Kw	7,5

#### Banco e slitta:

- Larghezza totale banco	mm	330
- Corsa massima slitta trasversale	mm	340
- Carrino portautensili	mm	120
- Corsa massima carrino portautensili	mm	170
- Lunghezza utile incavo naturale	mm	260

**CAMPORA srl**

Via Voghera ,38/A  
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy  
p.iva 01937940185

[WWW.CAMPORASRL.IT](http://WWW.CAMPORASRL.IT)

[camporasrl@gmail.com](mailto:camporasrl@gmail.com)

tel. + 39 0383 377047

tel. + 39 0383 77391

fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

  100% made in Italy

---

**SCHEDA TECNICA**


---

Filettature disponibili senza cambio d'ingranaggi
---

- Diametro vite madre 30 mm – Passo : 4 Filetti per 1”
- Filettature disponibili senza cambio d'ingranaggi
  - N°20 Metriche da 0.5 a 7.5
  - N°17 Modulari da 0.25 a 3.75
  - N°20 Whitworth da 4 a 60
  - N°20 Diametral Pitch da 8 a 120

Contropunta:
--------------

- |   |                    |      |     |
|---|--------------------|------|-----|
| - | Corsa canotto      | mm   | 160 |
| - | Diametro canotto   | mm   | 60  |
| - | Cono morse canotto | C.M. | “4  |

Struttura:
------------

- |   |      |    |      |
|---|------|----|------|
| - | Peso | Kg | 2800 |
|---|------|----|------|

Cambio testa con frizione MECCANICA e freno MECCANICO

COLLAUDO : Eseguito nella Nostra officina a norme Schlesinger – Specialisti per installazione ed istruzioni non compresi

La macchina in questione è conforme alle vigenti norme antinfortunistiche nel rispetto del D.lgs.81/2008.

- RIPARO MANDRINO IN POLICARBONATO
- STRUTTURA IN ACCIAIO CON MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA
- MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA PER “FOLLE CONTROLLATA”
- RIPARO TORRETTA (ZONA DI LAVORO) IN POLICARBONATO
- STRUTTURA IN ACCIAIO CON MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA
- FUNGO D'EMERGENZA SUL CARRO
- FERMO BLOCCAGGIO CONTROPUNTA CONTRO FUORIUSCITA DELLA STESSA DALLE GUIDE
- LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA LAVORO 24 V
- RIPARO POSTERIORE
- IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI
- **Attestato di CONFORMITA'**

**CAMPORA srl**

Via Voghera ,38/A  
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy  
p.iva 01937940185

[WWW.CAMPORASRL.IT](http://WWW.CAMPORASRL.IT)

[camporasrl@gmail.com](mailto:camporasrl@gmail.com)

tel. + 39 0383 377047

tel. + 39 0383 77391

fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

  100% made in Italy

---

**SCHEDA TECNICA**

---

Garanzia:

6 mesi a norme UCIMU

Resa:

f.co Nostro stabilimento

Tensione di allacciamento:

V 400/50

Collaudo:

Presso nostro stabilimento.

Macchina completa di :

- Torretta portautensili statica originale della macchina + 5 portaut.
  
- Eventuali , altri accessori a richiesta

