



COSTRUZIONE E COMMERCIO MACCHINE UTENSILI

Torni CNC con Autoapprendimento ed a banco inclinato

Torni tradizionali . Centri di lavoro verticali

Revisioni e messa a norme

Tornio tradizionale MIORIN.mod.SF.MG 1200-605x5000. USATO



MACCHINA completa dei seguenti accessori :

- LUNETTA DIAM. 650 mm
- PIATTAFORMA A 4 GRIFFE
INDIPENDENTI DIAM. 1000 mm
- INVERTER
RAPIDI
- CARRELLINO MOTORIZZATO
- TORRETTA STATICA MANUALE
+ PORTAUTENSILI
- RIPARO MANDRINO CON MICRO





COSTRUZIONE E COMMERCIO MACCHINE UTENSILI

Torni CNC con Autoapprendimento ed a banco inclinato

Torni tradizionali . Centri di lavoro verticali

Revisioni e messa a norme

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI :

BANCALE

Distanza fra le punte	mm.	5000
Altezza punte sul banco	mm.	605
Diametro massimo tornibile sul banco	mm.	1215
Diametro massimo tornibile sul carro	mm.	750
Larghezza del banco	mm.	660
Diametro della vite madre	mm.	60
Passo della vite madre-filetti per 1"	n°	2

TESTA

Cono morse del mandrino	n°	6
Diametro foro mandrino	mm.	80
Diametro della piattaforma a 4 griffe	mm.	800
Velocità del mandrino	n°	8
Giri del mandrino al minuto	V.	335 – 200 – 125 – 75
	R.	45 - 27 - 17 – 10

CONTROPUNTA

Cono morse	n°	6
Diametro del canotto	mm.	105

AVANZAMENTI

Avanzamenti longitudinali e trasversali	n°	34 da 0,15 a 16
Filettature metriche	n°	34 da 0,15 a 16
Filettature withworth	n°	24 da 40 a 15/16" fil. X1"

INGOMBRO E POTENZA

Altezza (senza piattaforma)	mm.	1550
Lunghezza	mm.	7050
Larghezza	mm.	1380
Motore principale	HP.	10
Motore Elettropompa	HP.	0,20